

BẢNG GIÁ TRỰC TIẾP CHỦ ĐẦU TƯ 2025

(Áp dụng từ ngày 06/02/2025)

CHUNG LOẠI	TÊN SẢN PHẨM	ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM	ĐỘ PHỦ (m ² /lít/lớp)	ĐƠN VỊ TÍNH	GIÁ BÁN
SƠN NGOẠI THẤT	VENIC NGOẠI THẤT MƯA LÀ MỜI SƠN NGOẠI THẤT CAO CẤP BẢO HÀNH 05 NĂM TRỰC TIẾP NHÀ MÁY	Chống thấm Chống bám bụi Chống nấm mốc & rong rêu tuyệt hảo Màng sơn bóng sang trọng Dễ thi công, an toàn cho sức khỏe ĐỘ BỀN 8 NĂM	11-12	5L	1,304,000
				15L	3,722,000
	LAVENDER NGOẠI THẤT ĐA DỤNG BẢO HÀNH 01 NĂM TRỰC TIẾP NHÀ MÁY	Chống thấm Màng sơn láng mịn Chống nấm mốc & rong rêu	10-12	5L	652,000
				18L	2,154,000
SƠN NỘI THẤT	VENIC NỘI THẤT CAO CẤP SẠCH HOÀN HẢO BẢO HÀNH 05 NĂM TRỰC TIẾP NHÀ MÁY	Tự lấp đầy vết xước Lau chùi vượt trội Màng sơn bóng mờ sang trọng Chống nấm mốc & rong rêu Độ phủ cao ĐỘ BỀN 08 NĂM	12-14	5L	765,000
				15L	2,193,000
	VETONIC NỘI THẤT MỊN BẢO HÀNH 01 NĂM TRỰC TIẾP NHÀ MÁY	Dễ thi công, độ phủ cao Màng sơn láng mịn Màu sắc tươi sáng Chống nấm mốc & rong rêu	10-12	5L	441,000
				18L	1,442,000
	LAVENDER NỘI THẤT ĐA DỤNG BẢO HÀNH 01 NĂM TRỰC TIẾP NHÀ MÁY	Dễ thi công Sơn nội thất kinh tế Màng sơn láng mịn Màu sắc tươi sáng Chống nấm mốc & rong rêu	10-12	5L	340,000
				18L	1,109,000
	LAVENDER NỘI THẤT MỊN ECO	Dễ thi công Sơn nội thất kinh tế Màng sơn láng mịn Chống nấm mốc & rong rêu	10-12	5L	281,000
				18L	888,000
SƠN LÓT	LAVENDER - SƠN LÓT NỘI & NGOẠI THẤT ĐA DỤNG	Sơn lót kháng Kiềm giúp tăng độ bền màng sơn Tăng cường khả năng chống bong tróc	8-10	5L	747,000
				18L	2,447,000
BỘT TRÉT	VETONIC NGOẠI THẤT	Dễ thi công Dùng để làm phẳng các bề mặt hồ xây và bề tông	1.0-1.1	40Kg	425,000
	VETONIC NỘI THẤT		1.0-1.1	40Kg	378,000

CÔNG TY TNHH SƠN DURA VIỆT NAM

Trụ sở VP: Phòng 1505, Tầng 15, Tòa nhà Vincom Center, Số 72 Lê Thánh Tôn, P.Bến Nghé, Q.1, Tp.HCM.

Chi nhánh Hà Nội: Đường Kênh Giẽ, Thôn Nhuế, Kim Chung, Đông Anh, Hà Nội.

Nhà máy Sản Xuất: 1/476, Đường Thuận An Hoà, KP.Hoà Lân 2, P.Thuận Giao, TP.Thuận An, Bình Dương.

Web: dura.vn - Fb: sondura4.0

KEO DÁN	KEO DÁN GẠCH ENRIC	Độ bám dính tuyệt hảo - dùng tốt cho gạch đá Có khả năng chịu được sức nặng của gạch 80x80	1.0-1.2	20Kg	332,000
	BỘT CHÀ RON ENRIC	Chống bám bẩn. Tạo độ kết dính cao khi thi công.	2.0-2.2	1Kg	43,000

Ghi chú / Note

- Bảng giá trên đã gồm 10% thuế VAT.
- *The above price list includes 10% VAT.*
- Được áp dụng từ ngày 06/02/2025 đến khi có thông báo mới.
- *Effective from 06/02/2025 until further notice.*
- Định mức thực tế sẽ có chênh lệch trong khoảng 5-10% so với định mức lý thuyết tùy theo bề mặt, biện pháp thi công và quản lý, không kể các hao hụt không lường trước được.
- *Actual rates will vary by 5-10% from theoretical rates depending on the surface, construction methods and management, excluding unforeseen losses.*
- Các tông màu đặc biệt theo bảng màu và từ tông 5 trở lên trên quạt màu được tính theo giá từng màu.
- *Special tones according to the color chart and from tone 5 and above on the color fan are calculated according to the price of each color.*
- Thời gian đặt hàng sơn hiệu ứng: từ 3-5 ngày, Miền Bắc 5-7 ngày.
- *Time to order effect paint: 3-5 days, Northern area 5-7 days.*

1. Yêu cầu kỹ thuật / Technical requirements

- Chuẩn bị bề mặt Tường bê tông, hồ vữa cho phần bề mặt chuẩn bị sơn:
- + Đảm bảo bề mặt bê tông, hồ vữa sạch, độ ẩm bề mặt không vượt quá 16%.
- + Bê tông bị hư hại do hóa chất, bị nhiễm bẩn hay do các tác nhân khác phải được loại bỏ cho tới bề mặt bê tông không bị hư hại.
- *Prepare the surface of concrete wall and mortar for water-based paint:*
- + *Ensure concrete and mortar surfaces are clean and surface moisture does not exceed 16%.*
- + *Concrete damaged by chemicals, contamination or other agents must be removed to an undamaged concrete surface.*
- Tất cả cọ sơn, cây lăn, thiết bị phun, dụng cụ, thùng pha sơn . . . dùng để sơn phải sạch sẽ và không có chất lạ và phải được rửa sạch hết sơn trước khi được sử dụng với loại hay hãng sơn khác.
- *All paint brushes, rollers, spray equipment, tools, paint mixing cans. . . used for painting must be clean and free of foreign substances and must be completely washed off before being used with another type or brand of paint.*
- Những chi tiết nối bằng kim loại, dụng cụ siết chặt và đồ sắt được tháo ra trước khi chuẩn bị sơn và được rửa lại hoàn tất trước khi công tác sơn hoàn tất.
- *Metal connections, tightening tools and ironwork are removed before preparation for painting and are thoroughly washed again before painting is completed.*
- Trước khi tiến hành sơn phải làm sạch sàn và phải thận trọng để giảm bớt bụi. Không được phép trộn lẫn với các loại sơn khác nhau.
- *Before painting, the floor must be cleaned and be careful to reduce dust. Mixing with different types of paint is not allowed.*
- Tất cả các bề mặt phải được làm sạch, khô và không dính dầu hay mỡ. Không sơn các bề mặt nào còn bị ẩm hay các bề ngoài trong thời tiết ẩm ướt cũng không sơn các bề mặt quá bóng.
- *All surfaces must be clean, dry and free of oil or grease. Do not paint surfaces that are still damp or surfaces in wet weather,*

CÔNG TY TNHH SƠN DURA VIỆT NAM

Trụ sở VP: Phòng 1505, Tầng 15, Tòa nhà Vincom Center, Số 72 Lê Thánh Tôn, P.Bến Nghé, Q.1, Tp.HCM.

Chi nhánh Hà Nội: Đường Kênh Giẽ, Thôn Nhuế, Kim Chung, Đông Anh, Hà Nội.

Nhà máy Sản Xuất: 1/476, Đường Thuận An Hoà, KP.Hoà Lân 2, P.Thuận Giao, TP.Thuận An, Bình Dương.

Web: dura.vn - Fb: sondura4.0

nor paint surfaces that are too glossy.

- Thời gian khô tối thiểu giữa các lớp sơn hoàn thiện cần tuyệt đối tuân thủ theo hướng dẫn của NSX.
- *The minimum drying time between finishing coats must strictly comply with the manufacturer's instruction*

2. Chỉ dẫn thi công / *Aplicatoin Guide*

Hệ thống sơn đề nghị / *Recommended paint system*

Sơn ngoại thất / *Extorior paint*

Độ bền màu > 12 năm, Chống thấm, Kháng muối & kiềm, Chống răn nứt chân chim

Anti color fading > 12 years, Waterproof, Resistant to salt & alkali, Anti-crack

BẢO HÀNH 08 NĂM TRỰC TIẾP TỪ NHÀ MÁY / 08 YEARS WARRANTY DIRECTLY FROM THE FACTORY

Bột trét: 02 lớp hoặc 01 lớp chống thấm / *Putty: 02 coats or 01coat of waterproof*

Sơn lót: 01 lớp / *Primer: 01 coats*

Sơn phủ: 02 lớp / *Top coat: 02 coats*

Sơn nội thất / *Interior paint*

Độ bền màu > 10 NĂM, Chống bong tróc, Chống nấm mốc & rong rêu, An toàn cho sức khỏe

Anti color fading > 12 years, Anti-peeling, Anti-mold & Algae, Safe for health

BẢO HÀNH 10 NĂM TRỰC TIẾP TỪ NHÀ MÁY / 10 YEARS WARRANTY DIRECTLY FROM THE FACTORY

Bột trét: 02 lớp hoặc 01 lớp chống thấm / *Putty: 02 coats or 01coat of waterproof*

Sơn lót: 01 lớp / *Primer: 01 coats*

Sơn phủ: 02 lớp / *Top coat: 02 coats*

SƠN NƯỚC / *EMULSION PAINT*

- Kiểm tra bề mặt trước khi thi công, đảm bảo sạch, khô, không bám dầu mỡ.

- Check the surface before applying to make sure it is clean, dry, and free of grease.

- Đối với công tác sơn tường, khi tường quá khô thì nên làm ẩm tường bằng cách dùng rulo lăn qua tường với nước sạch.

- For wall painting, when the wall is too dry, you should moisten the wall by rolling it over the wall with clean water.

- Đối với công tác bột cho sơn tường: chỉ thi công lớp bột thứ 2 tiếp theo 48 giờ sau khi hoàn thiện lớp 1.

- For powder coating work for wall painting: only apply the 2nd layer of powder 48 hours after completing 1th layer.

- Đối với công tác sơn tường, sau khi lớp bột thứ 2 đã khô lấy giấy nhám làm phẳng bề mặt tường trước khi sơn lót.

- For wall painting, after the second layer of putty has dried, use sandpaper to smooth the wall surface before priming.

- Đối với công tác sơn màu giữa 2 lớp sơn: chỉ thi công lớp 2 sau 6 giờ khi hoàn thiện lớp 1.

- For painting between 2 coats: only apply the 2nd coat 6 hours after completing the 1st coat.

CHỐNG THẤM / *WATERPROOF*

- Sử dụng bàn chải sắt làm sạch và tạo nhám bề mặt.

- Use a wire brush to clean and roughen the surface.

- Kiểm tra bề mặt trước khi thi công, đảm bảo sạch, khô, không bám dầu mỡ.

- Check the surface before applying to make sure it is clean, dry, and free of grease.

- Đối với công tác sơn màu giữa 2 nước: chỉ sơn màu nước thứ 2 sau khi nước thứ 1 đã khô.

- For painting work between the two countries: Only apply the second watercolor after the first watercolor has dried.

Xin chân thành cảm ơn Quý khách đã quan tâm và sử dụng sản phẩm Sơn Dura!

We sincerely thank you for your interest and use of Dura Paint products!

CÔNG TY TNHH SƠN DURA VIỆT NAM

Trụ sở VP: Phòng 1505, Tầng 15, Tòa nhà Vincom Center, Số 72 Lê Thánh Tôn, P.Bến Nghé, Q.1, Tp.HCM.

Chi nhánh Hà Nội: Đường Kênh Giữa, Thôn Nhuế, Kim Chung, Đông Anh, Hà Nội.

Nhà máy Sản Xuất: 1/476, Đường Thuận An Hoà, KP.Hoà Lân 2, P.Thuận Giao, TP.Thuận An, Bình Dương.

Web: dura.vn - Fb: sondura4.0